



## C TALDEAN KUTSATZAILEAK NEURTZEKO IRIZPIDE OROKORRAK

**1.go taula: Neurtu beharreko kutsatzaileak**

JARDUERA	BALDINTZATZAILEAK	KUTSATZAILEAK	
Konbustio-prozesuak	<b>Gas erako erregaiak</b> (gas naturala, propanoa...); biogasa izan ezik	CO, NO <sub>x</sub>	
	Biogasa	PT, CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , HCl, HF, H <sub>2</sub> S	
	<b>Erregai likidoak</b> (gasoila, fueloila...)	CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , Opakotasuna	
	<b>Erregai solidoak</b> (ikatz...) biomasa izan ezik	PT, CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub>	
	Biomasa	PT, CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , HCl	
Pintaketa <sup>1</sup>	Hauts-pintura ( <i>Pintura en polvo</i> )	Aplikazioan	PT
		Lehortzean / Polimerizazioan	COT
	Ur-pintura ( <i>Pintura al agua</i> )	Aplikazioan	COT
		Lehortzean / Polimerizazioan	--
	Disolbatzaile-pintura <sup>2</sup> ( <i>Pintura al disolvente</i> )	Aplikazioan	COT
		Lehortzean / Polimerizazioan	COT
Mekanizazioa (tornua, fresatzailea...),		PT	
Lixatzea		PT	
Soldadura eta ebaketa ( <i>oxicorte, plasma...</i> )		PT	
Granailaketa		PT	
Egur zerratzea eta zatiketa		PT	
Koipe-gabetzea / Garbiketa/ Desugertzea	Berariazko disolbatzailea erabilita	Disolbatzailea bera (hala nola perkloroetilenoa, trikloroetilenoa...)	
	Disolbatzaile orokorrak erabilita	COT	
	Detergentea erabilita	PT	
	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	SO <sub>x</sub>	
	HNO <sub>3</sub>	NO <sub>x</sub>	
	HCl	HCl	
	HF	HF	
Pasibatzea	Kromo	Cr guztia	
Bainuak edo konposatu ezberdinak dituzten kubak	Erabilitako produktua edozein dela eta, beti partikulak neurtu behar dira. Gero gainera:	PT	
	Zn	Zn	
	Cu	Cu	
	Ni	Ni	



	Cr	Cr
	CNH	CNH
	NH <sub>3</sub>	NH <sub>3</sub>
Tratamendu termikoak <sup>3</sup>	Olioaren duten piezen tratamendu termikoa	Opakotasuna
	Gas-erako zementazioa	CO
	Nitrurazioa	NH <sub>3</sub>

Oharra<sup>1</sup>: pintatze kabinan konbustio prozesua egiten bada, kutsatzaile hauei erregaiaren berariazko kutsatzaileak gehituko zaizkie.

Oharra<sup>2</sup>: COT aplikazio zein lehortze/polimerizazio faseetan neurtuko da, baldin eta instalazioa 117/2003 Errege Dekretuaren aplikazioaren barne dago. Hala ez bada, aplikazio fasean soilik neurtzea onartuko da.

Oharra<sup>3</sup>: Erregaiaren erretzen den tratamendu termikoetan, opakotasunaz gain, erregaiaren berariazko kutsatzaileak neurtuko dira, dagokion fokuan.

2010eko maiatza.